

Versión 2.5

- Primera versión.

Versión 2.7

- Nueva versión para asegurar la compatibilidad con un cambio de HW que se introduce a partir del número de serie: 21X02. El cambio de HW consiste en añadir unos componentes para hacer el producto más robusto ante descargas electrostáticas

Versión 3.0

- Nuevos controles:
 - Controles tipo slider para:
 - Control de dimmer de 1 y 2 botones
 - Control de persiana - con diferentes iconos para mostrar el estado de la persiana cuando se mueve
 - Nuevo control de temperatura de color tipo doble slider, que permite ajustar el porcentaje de intensidad y la temperatura de color.
 - Ruleta para consigna con cambio de color según cambio de modo.
 - Indicador de clima activo en páginas de termostato con ruleta para consigna
 - Enumerado desplegable para control de 1 botón
 - Control de despertador
 - Envía un valor de 1 bit o escena a una hora determinada establecida por el usuario.
- Mejoras de ETS:
 - Reordenación ETS: se configurarán por un lado las páginas y por otro los controles que van en las páginas como se hace en Z70 para que sea más fácil ordenar.
 - En la columna de configuración, cuando se renombra la página sigue apareciendo el número de página.

Mejoras de seguridad:

- Se incluye seguridad en las casillas 5a, 5b, 6a y 6b
- A través de la contraseña de nivel 2 será posible cambiar la contraseña de nivel 1.
- Los botones protegidos con contraseña ejecutan su acción directamente si la clave es correcta.
- Alarma de puerta/ventana:
 - Se incluye un nuevo objeto de alarma de puerta (además de el de ventana) para apagar el clima si alguno de los dos eventos está activo.
 - Se ha aumentado el tamaño de icono de la ventana/puerta cuando hay alarma para que haya uniformidad en la página.
- DCA:
 - Permite importar hasta 16 iconos personalizados
 - Se podrán importar caracteres chinos y árabes
- Otras novedades:
 - Control de 1 botón - Dos objetos (pulsación corta/larga) - Será posible elegir el indicador en pulsación corta cuando se envía un valor de 1 byte
 - Activar el flag U en todos los objetos de mostrar/ocultar casilla
 - Objeto de cambio de escala - cuando se realiza el cambio de escala °C/°F se envía un valor al bus.
 - Se incluyen objetos de control enumerado para ventilación (además de los actuales en porcentaje)
 - Se reduce el límite inferior del tiempo para considerar inactividad de 30 a 5 segundos
 - Objeto binario para ocultar/mostrar páginas (hasta ahora sólo era posible ocultar/mostrar casillas).
 - Salvapantallas: Se incluye la posibilidad de elegir en el salvapantallas qué es lo que se muestra en grande, si la fecha/hora o la temperatura.

Versión 3.1

- Corrección de una incidencia: las entradas se bloquean cuando se muestran algunos pop-ups de la versión 3.0, como los pop-ups de sliders para persianas, dimmer...

Versión 3.3

Version 2.5

- Initial version.

Version 2.7

- New version to assure HW compatibility with a HW change which has been introduced in the new productions from serial number: 21X02. The HW improvement consists in adding a component which makes the product more robust against electrostatic discharges.

Version 3.0

- New controls:
 - Slider controls for:
 - 1 and 2 buttons dimmer controls
 - Shutter control - it is possible to select different icons to show different shutter status when the shutter is moving.
 - New control for colour temperature: double slider which allows adjusting the luminosity level and the colour temperature.
 - Setpoint wheel with colour change when the mode changes.
 - Possibility to indicate when the climate system is working thanks to the colour change of the setpoint wheel.
 - Drop-down list in 1 button enumeration control
 - Alarm clock control
 - To send a 1 bit / scene value at a certain time. .
- ETS improvements:
 - ETS reorder: pages and controls are configured separately as in Z70 so they can be easily reordered.
 - In the configuration column the page number will still appear when the page name is changed

Security improvements:

- Security included for boxes 5a, 5b, 6a and 6b
- Level 1 password can be changed using the level 2 password.
- Password protected buttons run their actions straight away when the correct password is entered
- Door/window alarm:
 - New door alarm object (in addition to the existing window object) to turn off HVAC if any of the events is active.
 - Window/door alarm icon size increased to keep visual evenness in the page.
- DCA:
 - Up to 16 personalised icons can be imported
 - Chinese and Arab characters can be imported
- Other novelties:
 - 1 button control - 2 objects (short press/long press) - Short press indicator can be chosen when sending 1-byte values
 - U flag active in all Show/Hide box objects
 - Scale change object - when changing the °C/°F scale a value is sent to the bus
 - Enumeration control objects included for ventilation controls (in addition to the existing percentage controls)
 - Minimum time to consider inactivity is reduced from 30 to 5 seconds
 - Binary object to show/hide pages (only boxes could be shown/hidden previously)
 - Screensaver: Option to choose whether date/time or temperature will be displayed in big size when the screensaver is displayed.

Version 3.1

- Bug fix: inputs are blocked when the new pop-ups available from version 3.0 are open; for example, after opening a slider pop-up for dimmer or shutter control.

Version 3.3

- It is possible to configure it for portrait installation

muestran algunos pop-ups de la versión 3.0, como los pop-ups de sliders para persianas, dimmer...

Versión 3.3

- Posibilidad de configurarla para instalación en vertical
- Se añade un parámetro para seleccionar si las escenas guardadas se sobrescribirán o no en la siguiente descarga.

for dimmer or shutter control.

Version 3.3

- It is possible to configure it for portrait installation
- A new parameter has been added to select if the saved scenes are overwritten in the following download.